



Produktdatenblatt

Trondheim

FS-E58/353KH/1431

dura**plus**®

10723042

Deutschland

Profilzylinder

83024110

4012789521931















Korrosionsbeständig- 5 keit Türdicke 40-65 mm Vierkantmaß 9 mm Stiftlänge vorstehend

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 4

EAN-Code

Lochung

Lochungsabstand Farbe F69 Edelstahl matt Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit Karton 4

HOPPE-Edelstahl-Feuerschutz-Kurzschild-Wechsel-Garnitur für Wohnungsabschluss-Türen:

- geprüft nach DIN 18273, mitgeprüft in Notausgangs-Verschlüssen nach DIN EN 179, und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: außen Knopf fest; innen Türgriff fest/drehbar, Rückholfeder, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreies Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-FDW-Profilvollstift
- Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M5

