

Fiche technique

Dallas

1643/52/52KVS

duraplus®



| | |
|----------------------------|--------------------|
| N° d'article | 10723798 |
| Code EAN | 4012789526011 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 4 |
| Résistance à la corrosion | 5 |
| Épaisseur de porte | 40-45 mm |
| Épaisseur du carré | 8 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | |
| Longueur du carré | |
| Percement | clé L |
| Couleur | F9 alu aspect inox |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 10 |

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 47-0150A** et **PIVCERT Plus** (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces à entrée de clé en polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M5 rosaces de poignée ; vis universelles rosaces à entrée de clé, alternée

