



## Produktdatenblatt

## **Dallas**

1643/52/52KVS

## dura**plus**®

10723827

Deutschland

4012789526295











Warentarifnummer 83024110
Gebrauchs-Kategorie 4
Korrosionsbeständigkeit
Türdicke 40-45 mm

Vierkantmaß 8 mm

Stiftstärke WC

Artikelnummer

Herkunftsland

EAN-Code

Stiftlänge vorstehend
Lochung Profilzylinder
Farbe F9 Aluminium stahl-

farben
Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton 10



HOPPE-Aluminium-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren:

- geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERT Plus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe fest/drehbar, Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung **Sertos**®, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Profilvollstift, gehärtet
- Unterkonstruktion: Griffrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend; Griffrosetten Gewindeschrauben M5;
   Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig

