



## Fiche technique

## **Dallas**

1643/52/52KVS

## dura**plus**®

10723843

4012789526370









N° d'article

Code EAN

Pays d'origine Allemagne Code NC 83024110 Catégorie d'utilisation 4 Résistance à la corrosion 40-45 mm Epaisseur de porte Epaisseur du carré 8 mm Epaisseur du carré 8 mm pour WC Longueur du carré Percement pastille de décondamnation avec voyant rouge-

blanc/olive de condamnation

Couleur F9 alu aspect inox
Gamme Cœur de gamme

Emballage unitaire 1 Carton 4

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain :

- Certifiée selon DIN EN 1906: 47-0150A et PIVCERTPlus (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser Sertos<sup>®</sup> avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces à entrée de clé en polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M5 rosaces de poignée ; vis universelles rosaces à entrée de clé, alternée

