

Fiche technique

Stockholm

1140/42H/42HKVS

duraplus®



N° d'article	10724387
Code EAN	4012789530100
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	4
Résistance à la corrosion	5
Épaisseur de porte	40-45 mm
Épaisseur du carré	8 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en aluminium sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 47-0150A** et **PIVCERT Plus** (1 000 000 cycles d'utilisation), garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, système de poignée à clipser **Sertos®** avec mécanisme de blocage à billes, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : carré profilé à lamelle, en acier trempé, de marque HOPPE
- Sous-embase : rosaces de poignée en acier, rosaces à entrée de clé en polyamide, piliers de fixation
- Fixation : non visible, traversante ; vis filetées M5 rosaces de poignée ; vis universelles rosaces à entrée de clé, alternée

