



Fiche technique

Luxembourg

099/US952

dura**plus**®

10761778









N° d'article

Carton



| Code EAN | 4012789615104 |
|-------------------------|----------------------|
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024150 |
| Catégorie d'utilisation | 2 |
| Résistance à la cor- | 5 |
| rosion | |
| Diamètre des piliers | 10 mm |
| Epaisseur du carré | 7 mm |
| Longueur du carré | 32-42 mm |
| Longueur du carré | 7 mm / dépassant |
| | 32-42 mm |
| Crantage à ° | 90° |
| Vis | M5x45 mm + M5x50 |
| | mm |
| Couleur | F9016 blanc signali- |
| | sation |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 10 |

60

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **Secustik**® et **VarioFit**®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage: 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

