

Ficha técnica de producto

Atlanta

0530S/US952 100NM

duraplus®



| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Código | 10763950 |
| Código EAN | 4012789623390 |
| País de origen | Alemania |
| Código NC | 83024150 |
| Categoría de uso | 2 |
| Resistencia a la corrosión | 3 |
| Diametro | 10 mm |
| Medida cuadradillo | 7 mm |
| Cuadradillo | 32-42 mm |
| Cuadradillo | 7 mm / saliente 32-42 mm |
| Reticulación en ° | 90° |
| Cerradura | cilindro a presión H001 |
| Tornillos | M5x50 mm + M5x55 mm |
| Acabado | F8707 marrón oscuro |
| Gama | Gama básica |
| Caja del producto | 10 |
| Embalaje de transporte | 40 |

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100®+ Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

