



Produktdatenblatt

Luxembourg

099S/US952 100NM

dura**plus**®

10764485

Deutschland

83024150

4012789625073











Nocken Durchmesser 10 mm

Vierkantmaß 7 mm

Stiftlänge vorstehend 32-42 mm

Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32-42 mm

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3

EAN-Code

stehmaß vorst.

Rastung in ° 90°

Schließung Drucker

Schließung Druckzyl. H001
Schrauben M5x50 mm + M5x55

Farbe F1 Aluminium silberfarben

Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 10

Karton 40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®+ Secustik®** und **VarioFit®**, abschliessbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm L\u00e4ngenvariabilit\u00e4t, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit

