

# Scheda tecnica

## New York

PSK-0810S/US10 100NM

**duraplus®**



**Secu100®**

**Secustik®**

**VarioFit®**



|   |                              |
|---|------------------------------|
| Codice articolo                         | 10765701                     |
| Codice EAN                              | 4012789628203                |
| Paese d'origine                         | Germania                     |
| Codice NC                               | 83024150                     |
| Categoria d'uso                         | 2                            |
| Resistenza corrosione                   | 3                            |
| Diametro perno                          | 10 mm                        |
| Misura quadro                           | 7 mm                         |
| Sporgenza del quadro                    | 32-42 mm                     |
| Lunghezza quadro / sporgenza del quadro | 7 mm / sporg. 32-42 mm       |
| Scatto a °                              | 90°                          |
| Chiusura                                | cilindro a pressione H001    |
| Viti                                    | M5x50 mm + M5x55 mm          |
| Finitura                                | F1 alluminio aspetto argento |
| Assortimento                            | Assortimento base            |
| Confezione                              | 2                            |
| Imballo                                 | 20                           |

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®+ Secustik® e VarioFit®**, con cilindro, per scorrevole parallelo:

- certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

