

# Fiche technique

## Capri

M0950/US956

**duravert**<sup>®</sup>



N° d'article	10807537
Code EAN	4012789706543
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	4
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	32-42 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 32-42 mm
Crantage à °	90°
Vis	M5x45 mm + M5x50 mm
Couleur	F49/F69 chromé/inox mat
Gamme	Gamme Service
Emballage unitaire	1
Carton	10

Poignée de fenêtre HOPPE en laiton, avec **Secustik**<sup>®</sup> et **VarioFit**<sup>®</sup>, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée

