

# Technický list výrobku

## Toulon

0737/FR-409

**duraplus®**

**SecuSignal®**
**Secustik®**
**VarioFit®**


Objednací číslo	10819968
Kód EAN	4012789726732
Země původu	Německo
Tarif zboží / sazebník	83024150
Průměr noků	10 mm
Rozměr čtyřhranu	7 mm
Čtyřhran vyčnívající	32-42 mm
Délka čtyřhranu, popř. vyčnívajícího čtyřhranu	7 mm / 32-42 mm
Aretace v °	90°
Šrouby	M5x55 mm + M5x60 mm
Barva	F9016 běžná bílá
Sortiment	základní sortiment
Balící jednotka	1
Kartón	10

HOPPE eKlika **SecuSignal®** – hliníková okenní klika pro otvíravě-sklopné okno se **Secustik®** a **VarioFit®**:

- Aretace: 90°
- Zakrytí: plná krytka
- Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
- Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE, proměnné délky 10 mm, plynulé přizpůsobení díky integrované přitlačné pružině v krku kličky
- Upevnění: skryté, šrouby M5

### Technické údaje:

- Teplotní rozsah: uskladnění -20 °C až +65 °C, provoz +5 °C až +40 °C
- Relativní vlhkost vzduchu: max. 80 %, nekondenzující
- Rádiový protokol: EnOcean EEP F6-10-00
- Rádiová frekvence: 868 MHz
- Rychlost přenosu: 120 kbps +/- 5 %
- Přenášené informace: poloha kličky (otevřeno/vyklopeno/zavřeno)
- Vysílací výkon: max. 10mW EIRP
- Rádiový dosah: podle specifikace EnOcean max. 30 m, závisí na vlastnostech budovy
- Napájení: bez baterií, přes Energy Harvesting

