

# Fiche technique

## Atlanta

1530/300LMSGGL-D/NLFSGL

**duraplus®**



**Carré à montage rapide**



N° d'article	11505631
Code EAN	4012789734331
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	58-67 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de perçement	70 mm
Couleur	F9 alu aspect inox
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	5
Carton	30

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d'entrée et porte-fenêtre :

- Certifiée selon **DIN EN 1906: 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée, **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau) ; classé selon **EN 12207 : A\*4** (perméabilité à l'air) et **EN 12208 : E\*5A** (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la **RT 2012** (réglementation thermique), et des normes **NF 220, NF 297 et NF 412**
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
- Plaques : piliers de fixation, insert d'étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
- Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau



