

Fiche technique

New York

504/300M-D/1810

duraplus[®]



Carré à montage rapide

N° d'article	11506544
Code EAN	4012789738889
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Épaisseur de porte	38-47 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	
Percement	clé I (PZ)
Entraxe de percement	70 mm
Couleur	F1 aluminium aspect argent
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d'entrée :

- Certifiée selon **EN 1026** (perméabilité à l'air) et **EN 1027** (étanchéité à l'eau) ; classé selon **EN 12207 : A*4** (perméabilité à l'air) et **EN 12208 : E*1050** (étanchéité à l'eau), adaptée aux portes d'entrée dans le cadre de la **RT 2012** (réglementation thermique), et des normes **NF 220, NF 297** et **NF 412**
- Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur ; poignée libre côté intérieur, bague de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré à bouchon plein HOPPE (poignée femelle)
- Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d'étanchéité en mousse ; coté intérieur sans
- Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
- Spécificité : plaque extérieure avec insert d'étanchéité en mousse, pour une meilleure perméabilité à l'air et étanchéité à l'eau

