

Productinformatieblad

Toulon

0737S/FR-409 100NM

duraplus®



SecuSignal®

Secu100®

Secustik®

VarioFit®



Bestelnummer	11513159
EAN-code	4012789755480
Land van herkomst	Duitsland
Goederen tariefnr.	83024150
Nokdiameter	10 mm
Stiftafmeting	7 mm
Lengte stiftvoorstand	32-42 mm
Stiftlengte resp. voorstandmaat	7 mm / 32-42 mm
Rastering in °	90°
Sluiting	drukcil. H001
Schroeven	M5x55 mm + M5x60 mm
Kleur	F1 aluminium zilverkleurig
Assortiment	Core sortiment
Pakeenheid	1
Overdoos	10

HOPPE eRaamgreep **SecuSignal®** – aluminium draai-/kiepraamgreep met **Secu100®+** **Secustik®** en **VarioFit®**, afsluitbaar:

- voldoet aan **NEN EN 13126-3** (Inbraakbeschermingsklasse 2) en **NEN EN 1627-1630 RC1-6**
- Slot: drukcilinder, keersleutel
- Blokkering: 90°
- Afdekking: volledige afdekkap
- Stift: HOPPE massieve stift, 10 mm variabele stiftlengte, traploze aanpassing dankzij de ingebouwde drukveer in de greephals
- Bevestiging: onzichtbaar, stalen schroeven M5

Technische gegevens:

- Bedrijfstemperatuur: Opslag -20 °C tot +65 °C, Bedrijf +5 °C tot +40 °C
- Relatieve luchtvochtigheid: max. 80 %, niet condenserend
- Zend-Protocol: EnOcean EEP F6-10-00
- Zend-Frequentie: 868 MHz
- Transmissiesnelheid: 120 kbps +/- 5 %
- Verstrekte Informatie: Greeppositie (open/gekiept/dicht)
- Transmissievermogen: max. 10mW EIRP
- Zendbereik: volgens EnOcean-Specificatie max. 30 m, afhankelijk van de toestand van het gebouw
- Stroomvoorziening: batterijvrij, via Energy Harvesting

