



Scheda tecnica

dura**plus**®

11517761

4012789761856

EUS950S

















Paese d'origine	Germania
Codice NC	83024150
Categoria d'uso	2
Resistenza corro-	3
sione	
Diametro perno	10 mm
Misura quadro	7 mm
Sporgenza del qua- dro	37 mm
Lunghezza quadro /	7 mm / sporg. 37
1.1	

sporgenza del qua- mm dro

Scatto a ° 90°

Codice articolo

Codice EAN

Chiusura cilindro a pressione H001

Viti M5x50 mm

Finitura F69 acciaio inox sati-

Assortimento Assortimento base Confezione 1

Imballo 20

Rosetta per martellina DK **SecuSelect®** HOPPE in acciaio inox con **Secustik®**, con cilindro:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 e RAL-GZ 607/9, RAL200; adempie ai requisiti della normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: zama, perni
- quadro: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata

