



## Scheda tecnica

## **Acapulco**

M0558/US918

## duravert®
















Martellina DK HOPPE in ottone con Secustik® e VarioFit®:

- certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1 e RAL-GZ 607/9
- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura parziale
- sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- particolarità: sicurezza di base integrata



Codice articolo	11569360
Codice EAN	4012789483031
Paese d'origine	Germania
Codice NC	83024150
Categoria d'uso	2
Resistenza corro-	4
sione	
Diametro perno	10 mm
Misura quadro	7 mm
Sporgenza del qua-	32-42 mm
dro	
Lunghezza quadro /	7 mm / sporg. 32-42
3	1 0 -
sporgenza del qua-	mm
	. •
sporgenza del qua-	. •
sporgenza del qua- dro	mm
sporgenza del qua- dro Scatto a °	mm 90°
sporgenza del qua- dro Scatto a °	mm 90° M5x45 mm + M5x50
sporgenza del qua- dro Scatto a ° Viti	mm 90° M5x45 mm + M5x50 mm
sporgenza del qua- dro Scatto a ° Viti	mm 90° M5x45 mm + M5x50 mm F74-R aspetto ottone
sporgenza del qua- dro Scatto a ° Viti	mm  90°  M5x45 mm + M5x50  mm  F74-R aspetto ottone satinato/lucido - Re-
sporgenza del quadro Scatto a ° Viti Finitura	mm  90°  M5x45 mm + M5x50 mm  F74-R aspetto ottone satinato/lucido - Resista®
sporgenza del quadro Scatto a ° Viti Finitura	mm  90°  M5x45 mm + M5x50 mm  F74-R aspetto ottone satinato/lucido - Resista® Assortimento pronta
sporgenza del quadro Scatto a ° Viti Finitura Assortimento	mm  90°  M5x45 mm + M5x50 mm  F74-R aspetto ottone satinato/lucido - Resista®  Assortimento pronta consegna