

Ficha técnica de producto

duraplus®

AUS950S



Código	11585468
Código EAN	4012789527605
País de origen	Alemania
Código NC	83024150
Categoría de uso	2
Resistencia a la corrosión	3
Diametro	10 mm
Medida cuadradillo	7 mm
Cuadradillo	37 mm
Cuadradillo	7 mm / saliente 37 mm
Reticulación en °	90°
Cerradura	cilindro a presión H001
Tornillos	M5x50 mm
Acabado	F9714M negro mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	20

Roseta para manilla HOPPE **SecuSelect®**, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secustik®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL200**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: zamak, tetones de soporte
- Cuadradillo: **HOPPE Cuadradillo Rápido** con cuadradillo lleno HOPPE
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

