

Fiche technique

duraplus®

EUS950S 100NM TBT4



Carré à montage rapide

SecuSelect®

Secu100®

Secustik®

SecuTBT®



N° d'article	11634509
Code EAN	4012789303834
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	37 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 37 mm
Crantage à °	90°
Mécanisme de fermeture	cylindre H001
Vis	M5x50 mm
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	20

Rosace de poignée de fenêtre HOPPE **SecuSelect®** en acier, verrouillable à clé avec **Secu100®** et **Secustik®** et **SecuTBT®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- remplit les exigences de la norme **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Verrouillage : cylindre à bouton tournant, clé réversible, verrouillable en position 0° et 90°, fonction de blocage automatique
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : zamac, piliers de fixation
- Carré : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour vis filetées M5
- Spécificité : sécurité de base intégrée
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement SecuTBT®) doit être installé sur le profil de fenêtre.

