



Produktdatenblatt

Atlanta

M0530S/US910 100NM

dura**plus**®


















HOPPE-Messing-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®+ Secustik®** und **VarioFit®** abschliessbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schliessung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff mit Messingrahmen, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Artikelnummer	11646366
EAN-Code	4012789404982
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig-	3
keit	
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vor-	7 mm / 32-42 mm
stehmaß	vorst.
Rastung in °	90°
Schließung	Druckzyl. H001
Schrauben	M5x50 mm + M5x55
	mm
Farbe	F77-R messingf. po-
	liert - Resista®
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1
Karton	10