



## Fiche technique

## **Hamburg**

0700/UD9020

## dura**plus**®

11701353

Allemagne

83024150

4012789845358







N° d'article

Code EAN

Code NC

Couleur

Pays d'origine



 Catégorie d'utilisation
 2

 Résistance à la corrosion
 3

 Diamètre des piliers
 10 mm

 Epaisseur du carré
 7 mm

 Longueur du carré
 32-42 mm

 Longueur du carré
 7 mm / dépassant 32-42 mm

 Crantage à °
 90°

 Vis
 M5x45 mm + M5x50

wis 1010x45 11111 + 1010x50

sation

F9016 blanc signali-

Gamme Cœur de gamme Emballage unitaire 10

Carton 60

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage: 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité: fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

