

# Produktdatenblatt

## Toulon

0737/FR-409

duraplus®



SecuSignal®

Secustik®

VarioFit®



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Artikelnummer              | 11704366            |
| EAN-Code                   | 4012789847338       |
| Herkunftsland              | Deutschland         |
| Warentarifnummer           | 83024150            |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm               |
| Vierkantmaß                | 7 mm                |
| Stiftlänge vorstehend      | 32-42 mm            |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm     |
| Rastung in °               | 90°                 |
| Schrauben                  | M5x55 mm + M5x60 mm |
| Farbe                      | F9714M schwarz matt |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment      |
| Packeinheit                | 1                   |
| Karton                     | 10                  |

HOPPE-eFenstergriff **SecuSignal®** – Aluminium-Dreh-/Kipp-Funk-Fenstergriff mit **Secustik®** und **VarioFit®**:

- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längensvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

### Technische Daten:

- Temperaturbereich: Lagerung -20 °C bis +65 °C, Betrieb +5 °C bis +40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80 %, nicht kondensierend
- Funk-Protokoll: EnOcean EEP F6-10-00
- Frequenz: 868 MHz
- Übertragungsrate: 120 kbps +/- 5 %
- Übermittelte Informationen: Griffstellung (geöffnet/gekippt/geschlossen)
- Sendeleistung: max. 10mW EIRP
- Funk-Reichweite: gemäss EnOcean-Spezifikation max. 30 m, abhängig von der Gebäudebeschaffenheit
- Stromversorgung: batterieless, über Energy Harvesting

