

Scheda tecnica

Toulon

0737/FR-409

duraplus®

SecuSignal®
Secustik®
VarioFit®


| | |
|---|------------------------|
| Codice articolo | 11704366 |
| Codice EAN | 4012789847338 |
| Paese d'origine | Germania |
| Codice NC | 83024150 |
| Diametro perno | 10 mm |
| Misura quadro | 7 mm |
| Sporgenza del quadro | 32-42 mm |
| Lunghezza quadro / sporgenza del quadro | 7 mm / sporg. 32-42 mm |
| Scatto a ° | 90° |
| Viti | M5x55 mm + M5x60 mm |
| Finitura | F9714M nero opaco |
| Assortimento | Assortimento base |
| Confezione | 1 |
| Imballo | 10 |

eManiglia **SecuSignal®** HOPPE per finestre – martellina DK in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- scatto: 90°
- copertura: piastrina di copertura intera
- sottocostruzione: resina, perni
- quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- fissaggio: coprivite, viti filettate M5

Dati tecnici:

- temperatura: conservazione -20 °C a +65 °C, esercizio +5 °C a +40 °C
- umidità relativa: max. 80 %, non condensante
- protocollo radio: EnOcean EEP F6-10-00
- frequenza: 868 MHz
- velocità di trasmissione: 120 kbps +/- 5 %
- informazioni: posizione della martellina (aperta/di ribalta/chiusa)
- potenza di trasmissione: max. 10mW EIRP
- portata radio: secondo la specifica EnOcean max. 30 m, in base alle caratteristiche architettoniche dell'edificio
- alimentazione: senza batterie tramite Energy Harvesting

