

Fiche technique

Amsterdam

E1400Z/868P/869PS-SK

duraplus®



Carré à montage rapide



N° d'article	11712028
Code EAN	4012789851243
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	40-45 mm
Épaisseur du carré	8/8,5 mm
Épaisseur du carré pour WC	5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm
Longueur du carré	
Percement	pastille de décondamnation/olive de condamnation
Couleur	F69 inox mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en inox sur Compact rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain:

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de béquille Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique, rosaces à entrée de clé adhésives
- Spécificité : rosaces plates de 3 mm

