

Fiche technique

Austin

1769/668P/669PS-SK

duraplus®



Carré à montage rapide



| | |
|----------------------------|--|
| N° d'article | 11713677 |
| Code EAN | 4012789852646 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Catégorie d'utilisation | 3 |
| Résistance à la corrosion | 4 |
| Épaisseur de porte | 40-45 mm |
| Épaisseur du carré | 8/8,5 mm |
| Épaisseur du carré pour WC | 5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm |
| Longueur du carré | |
| Percement | pastille de décondamnation/olive de condamnation |
| Couleur | F31-1 alu aspect inox mat, mis en sachett |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 10 |

Garniture HOPPE en aluminium sur Compact rosace avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte de WC/salle de bain:

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de béquille Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique en inox, rosaces à entrée de clé adhésives en inox
- Spécificité : rosaces plates de 3 mm

