

Technický list výrobku

Tôkyô

0710/U26/KISI2

duraplus®


| | |
|--|--|
| Objednací číslo | 11715054 |
| Kód EAN | 4012789855661 |
| Země původu | Německo |
| Tarif zboží / sazebník | 83024150 |
| Kategorie užití | 2 |
| Odolnost proti korozi | 5 |
| Průměr noků | 10 mm |
| Rozměr čtyřhranu | 7 mm |
| Čtyřhran vyčnívající | 37 mm |
| Délka čtyřhranu, popř. vyčnívajícího čtyřhranu | 7 mm / 37 mm vyčnívající, bez zářezu |
| Aretace v ° | 90° |
| Šrouby | M5x55 mm |
| Barva | F9016 běžná bílá |
| Sortiment | základní sortiment |
| Balící jednotka | 15 |
| Kartón | 90 |

HOPPE - hliníková klika otvíravě-sklopných oken s blokovacím mechanismem:

Okenní klika:

- přezkoušeno podle **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** a **RAL-GZ 607/9**
- Aretace: 90°
- Zakrytí: částečná krytka
- Podkonstrukce: plast, podpůrné noky
- Čtyřhran: plný čtyřhran HOPPE
- Upevnění: skryté, šrouby M5

Blokovací mechanismus:

- Narážka: 180°, s automatickou pojistkou
- KISI: zinková slitina, podpůrné noky
- Čtyřhran: pro plný čtyřhran HOPPE
- Upevnění: skryté, pro okenní rozety s průměrem noků 10 mm, montuje se mezi okenní kliku a okenní rám
- Zvláštnost: okenní klikou může být manipulováno jen tehdy, když jsou současně stlačeny oba posuvné knoflíky blokovacího mechanismu

