

Fiche technique

Tôkyô

0710/U26/KISI2

duraplus®



N° d'article	11715054
Code EAN	4012789855661
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la corrosion	5
Diamètre des piliers	10 mm
Épaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	37 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant 37 mm, sans encoche
Crantage à °	90°
Vis	M5x55 mm
Couleur	F9016 blanc signalisation
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	15
Carton	90

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium avec blocage de poignée pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

Poignée de fenêtre :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, par vis filetées M5

Blocage de poignée :

- Butée : 180°, avec sécurité automatique
- Blocage de poignée : zamac, piliers de fixation
- Carré : pour carré plein HOPPE
- Fixation : non visible, pour embases de poignées de fenêtre avec piliers de diamètre 10 mm, montage entre la poignée de fenêtre et le cadre de la fenêtre
- Spécificité : la poignée de fenêtre ne peut être actionnée que lorsque les deux boutons coulissants du blocage de poignée sont actionnés simultanément

