



Produktdatenblatt

Liège

0540S/U26 100NM

dura**plus**®

F9 Aluminium stahl-

Kern-Sortiment

farben

40

40

11715844









Artikelnummer

Farbe

Sortiment

Karton

Packeinheit



EAN-Code 4012789857580 Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3 keit Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 32 mm Stiftlänge bzw. Vor-7 mm / 32 mm vorst. stehmaß Rastung in ° Schließung Druckzyl. H001 Schrauben M5x40 mm mit kurzem Zapfen

 $\label{eq:hopp-feature} \mbox{HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Featurer} \mbox{ mit } \textbf{Secu100}^{\$}, \mbox{ abschließbar:}$

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

