

# Fiche technique

## Austin

1769/668P/669PS-SK

**duraplus**<sup>®</sup>



**Carré à montage rapide**



N° d'article	11718742
Code EAN	4012789862201
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Catégorie d'utilisation	3
Résistance à la corrosion	4
Épaisseur de porte	40-50 mm
Épaisseur du carré	8/8,5 mm
Épaisseur du carré pour WC	
Longueur du carré	
Percement	clé L
Couleur	F31-1 alu aspect inox mat, mis en sachet
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	10

Garniture HOPPE en aluminium sur Compact rosaces avec rosace de clé, pour porte intérieure:

- Certifiée selon **DIN EN 1906 : 37-0140U**, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
- Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
- Liaison : **carré à montage rapide HOPPE** avec carré plein HOPPE (poignées femelle/femelle)
- Sous-embase rosace de poignée : polyamide, bagues d'écartement et de guidage pour trou de poignée Ø 24-26 mm
- Fixation : rosaces de poignée en applique en inox, rosaces à entrée de clé adhésives en inox
- Spécificité : montage sans vis, rosaces plates de 3 mm

