



## Produktdatenblatt

## **Hamburg**

0700S/UD9020

## dura**plus**®

11735260

Deutschland

83024150

4012789872859











Korrosionsbeständig- 3 keit Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 20-30 mm 7 mm / 20-30 mm

Stiftlänge bzw. Vorstehmaß vorst. Rastung in °

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 2

EAN-Code

Schrauben

Schließung 4W Schlüssel, Schlie-Bung 1130

M5x35 mm + M5x40

Farbe F9016 verkehrsweiß Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 10 Karton 40

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

