



Fiche technique

Toulon

0737/UD9024

dura**plus**®

11736325

Allemagne

83024150

4012789873672









Diamètre des piliers 10 mm Epaisseur du carré 7 mm Longueur du carré 9-19 mm

N° d'article

Code EAN

Code NC

rosion

Pays d'origine

Catégorie d'utilisation 2 Résistance à la cor- 3

Longueur du carré 7 mm / dépassant 9-

Crantage à ° 90°

Vis M5x30 mm + M5x35 mm

Couleur F9714M noir mat Gamme Cœur de gamme

Emballage unitaire 10 Carton 60

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage: 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité: fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

