



## Ficha técnica de producto

## **Toulon**

0737S/UD9024

## dura**plus**®

11738029









Código

Embalaje de

transporte



Código EAN 4012789874860 País de origen Alemania Código NC 83024150 Categoría de uso Resistencia a la co-3 rrosión Diametro 10 mm Medida cuadradillo 7 mm Cuadradillo 32-42 mm Cuadradillo 7 mm / saliente 32-Reticulación en ° Cerradura Llave 4W. cerradura 1130 Tornillos M5x45 mm + M5x50Acabado F9016 blanco tráfico Gama Gama básica Caja del producto 10

40

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificado según las normativas DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 y RAL-GZ 607/9, RAL200; cumple los requisitos de la normativa DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Cierre: cilindro con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)
- Atención: Con el fin de evitar fallos en el funcionamiento, la etiqueta adjunta (funcionamiento SecuForte®) debe pegarse en el perfil de la ventana.

