



Produktdatenblatt

Austin

0769/UD9024

dura**plus**®

11830931

Deutschland

83024150

4012789939002









keit
Nocken Durchmesser 10 mm
Vierkantmaß 7 mm
Stiftlänge vorstehend 32-42 mm

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3

EAN-Code

Farbe

Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32-42 mm stehmaß vorst.

Rastung in ° 90°

Schrauben M5x45 mm + M5x50 mm

F1 Aluminium silberfarben

Sortiment Kern-Sortiment

Packeinheit 10

Packeinheit 10 Karton 60

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

