



## Produktdatenblatt

## **Austin**

0769/UD9024

## dura**plus**®

11830931

Deutschland

83024150

4012789939002









Gebrauchs-Kategorie 2
Korrosionsbeständig- 3
keit
Nocken Durchmesser 10 mm
Vierkantmaß 7 mm
Stiftlänge vorstehend 32-42 mm
Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32-42 mm
stehmaß vorst.

Rastung in ° 90° Schrauben M5x4

Artikelnummer

Herkunftsland

Warentarifnummer

EAN-Code

Schrauben M5x45 mm + M5x50 mm

Farbe F1 Aluminium silberfarben

Sortiment Kern-Sortiment
Packeinheit 10
Karton 60

 $\label{eq:hoppe-Aluminium-Dreh-Kipp-Fenstergriff} \mbox{ mit } \textbf{SecuForte}^{\textcircled{e}} \mbox{ und } \textbf{VarioFit}^{\textcircled{e}} :$ 

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte<sup>®</sup>-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

