



Fiche technique

Austin

0769/UD9024

dura**plus**®










Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage: 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la poignée
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité: fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- Attention: pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement SecuForte[®]) doit être installé sur le profil de fenêtre.



N° d'article	11837482
Code EAN	4012789943368
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024150
Catégorie d'utilisation	2
Résistance à la cor-	3
rosion	
Diamètre des piliers	10 mm
Epaisseur du carré	7 mm
Longueur du carré	32-42 mm
Longueur du carré	7 mm / dépassant
	32-42 mm
Crantage à °	90°
Vis	M5x45 mm + M5x50
	mm
Couleur	F33-1 aluminium as-
	pect bronze moyen
	mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	10
Carton	60