

Produktdatenblatt

Austin

0769S/UD9024

duraplus®



SecuForte®

VarioFit®



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 11841126 |
| EAN-Code | 4012789945690 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Warentarifnummer | 83024150 |
| Gebrauchs-Kategorie | 2 |
| Korrosionsbeständigkeit | 3 |
| Nocken Durchmesser | 10 mm |
| Vierkantmaß | 7 mm |
| Stiftlänge vorstehend | 32-42 mm |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm |
| Rastung in ° | 90° |
| Schließung | 4W Schlüssel, Schließung 1130 |
| Schrauben | M5x45 mm + M5x50 mm |
| Farbe | F31-1 Aluminium edelstahlfarben matt |
| Sortiment | Kern-Sortiment |
| Packeinheit | 10 |
| Karton | 40 |

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- **Achtung:** Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte®-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

