



Fiche technique

Hamburg

0700/UD9020

dura**plus**®

11933033

Allemagne

83024150

4012789033502







N° d'article

Code EAN

Code NC

rosion

Vis

Pays d'origine

Catégorie d'utilisation 2 Résistance à la cor-



Diamètre des piliers 10 mm Epaisseur du carré 7 mm 20-30 mm Longueur du carré Longueur du carré 7 mm / dépassant

Crantage à ° M5x35 mm + M5x40

Couleur F7016M gris anthra-

cite mat

Gamme Cœur de gamme Emballage unitaire

60 Carton

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9
- Crantage: 90°
- Capot : capot amovible
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- Attention : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement SecuForte®) doit être installé sur le profil de fenêtre.

