

Ficha técnica de producto

Hamburg

0700LS/U26 100NM

duraplus®



Secu100®

VarioFit®



Código	11950249
Código EAN	4012789024081
País de origen	Alemania
Código NC	83024150
Categoría de uso	2
Resistencia a la corrosión	3
Diametro	10 mm
Medida cuadradillo	7 mm
Cuadradillo	32-42 mm
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm
Reticulación en °	90°
Cerradura	cilindro a presión H001
Tornillos	M5x45 mm + M5x50 mm
Acabado	F1 Aluminio color plata
Gama	Gama básica
Caja del producto	10
Embalaje de transporte	40

Manilla HOPPE, de aluminio, con **Secu100®** y **VarioFit®**, con llave, para ventanas oscilobatientes

- Verificado según **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5

