

# Produktdatenblatt

## Hamburg

0700LS/U26 100NM

duraplus®



Secu100®

VarioFit®



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer              | 11950596                 |
| EAN-Code                   | 4012789026412            |
| Herkunftsland              | Deutschland              |
| Warentarifnummer           | 83024150                 |
| Gebrauchs-Kategorie        | 2                        |
| Korrosionsbeständigkeit    | 3                        |
| Nocken Durchmesser         | 10 mm                    |
| Vierkantmaß                | 7 mm                     |
| Stiftlänge vorstehend      | 32-42 mm                 |
| Stiftlänge bzw. Vorstehmaß | 7 mm / 32-42 mm          |
| Rastung in °               | 90°                      |
| Schließung                 | Druckzyl. H001           |
| Schrauben                  | M5x45 mm + M5x50 mm      |
| Farbe                      | F8707 (8077) dunkelbraun |
| Sortiment                  | Kern-Sortiment           |
| Packeinheit                | 10                       |
| Karton                     | 40                       |

HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **Secu100®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|2/3|3/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL100**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Schließung: Druckzylinder, Wendschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

