



## Produktdatenblatt

## dura**plus**®

## AUS950S












HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff-Rosette SecuSelect® mit Secustik®, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: integrierte Basis-Sicherheit



Artikelnummer	11954759
EAN-Code	4012789055122
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Gebrauchs-Kategorie	2
Korrosionsbeständig- keit	3
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	24 mm
Stiftlänge bzw. Vor-	7 mm / 24 mm vorst.
stehmaß	
Rastung in °	90°
Schließung	Druckzyl. H001
Schrauben	M5x40 mm
Farbe	F9714M schwarz
	matt
O =t	17 0. 1
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1