

Fiche technique

duraplus®

E5092BC



| | |
|----------------------|---|
| N° d'article | 11964133 |
| Code EAN | 4012789078169 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Code NC | 83024110 |
| Longueur | 1000 mm |
| Distance de fixation | 700 mm |
| Connexion électrique | connexion universelle (4 sorties avec embouts de câblage pré-isolés) |
| Couleur | F69 inox mat |
| Gamme | Cœur de gamme |
| Emballage unitaire | 1 |
| Carton | 1 |

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, avec lecteur d'empreintes digitales, section demi-ronde :

- Supports : ronds, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70 °C
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

