

# Ficha técnica de producto

## Amsterdam

E86GBC/3332ZA/3310/1400F

**duraplus®**



Código	11964467
Código EAN	4012789081008
País de origen	Alemania
Código NC	83024110
Espesor puerta	42-52 mm
Medida cuadradillo	8 mm
Cuadradillo	
Bocallave	PZ
Distancia	72 mm
Conexión eléctrica	conexión universal para escáner de huella dactilar (4 extremos pelados del cable con virola)
Acabado	F69 Acero inox. mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	1
Embalaje de transporte	5

eManilla FingerScan HOPPE de puertas – juego pomo-manilla de seguridad con placa larga, de acero inoxidable, con protección de cilindro y escáner de huella dactilar, para puertas de entrada:

- Certificado según la normativa **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Ensamblaje: exterior pomo fijo desplazado, ambidiestro; interior manilla fija/giratoria, guía sin mantenimiento
- Conexión: cuadradillo de expansión HOPPE
- Protección de cilindro: acero templado, para cilindros con saliente 10-18 mm
- Base: en la parte exterior: acero; en la parte interior: zamak/acero, tetones de soporte
- Fijación: no visible, tornillos pasantes con rosca métrica M6

### Datos técnicos:

- Temperatura de funcionamiento: -25 °C hasta +70 °C
- Clase de protección: manilla de puerta IP 44, controlador IP 30
- Escáner de huella dactilar: sensor digital capacitivo
- Tasa de falsa aceptación (FAR): 1:10.000.000
- Capacidad de almacenamiento: número de usuarios en la versión básica, máx. 20 (80 impresiones), con la posibilidad de añadir impresiones adicionales como opción
- Tensión de servicio cerradura motorizada: 10-30V DC
- Consumo máximo de energía: máx. aprox. 1,3W
- Resistencia de contacto de conmutación: max. 30V/1A
- Duración de la conmutación: mín. 1s/máx. 20s
- Configuración/gestión: aplicación ekey bionyx
- El producto únicamente se usa con la aplicación ekey bionyx. (la aplicación debe descargarse por separado)

### Incluido en el envío:

- Controlador ekey-dLine (pedir por separado panel de montaje del controlador)
- Cable controlador-FingerScan ekey-dLine

