

# Productinformatieblad

## Amsterdam

duraplus®

E86GBC/42H/42NSB-ZA/42HS/1400



Bestelnummer	11964510
EAN-code	4012789081244
Land van herkomst	Duitsland
Goederen tariefnr.	83024110
Deurdikte	67-77 mm
Stiftafmeting	8 mm
Lengte stiftvoorstand	
Perforatie	profielcilinder
Electrische aansluiting	vingerscanner aansluiting Universeel (4 open kabeluiteinden met adereindhuls)
Kleur	F69 roestvast staal mat
Assortiment	Core assortiment
Pakeenheid	1
Overdoos	5

HOPPE eDeurbeslag FingerScan – roestvaststalen inbraakwerend rozet-wisselgarnituur met cilinder-trekbeveiliging en vingerscanner voor buitendeuren:

- Getest conform **DIN 18257 ES1 (SK2)**
- Lagering: verkropte buitenknop vast, omkeerbaar, deurkruk binnen los, hooghoudveer rechts/links toepasbaar, onderhoudsvrij glijlager
- Verbinding: **HOPPE Snelstift** met HOPPE massieve stift (gatdeel)
- Cilinder-trekbeveiliging: gehard staal, voor voorstaande cilinderlengte 10-18 mm
- Onderconstructie: staal, steunnokken
- Bevestiging: onzichtbaar, doorgaand, stalen schroeven M5
- Bijzonderheid: aparte staalplaat met kleefband voor bevestiging aan het deurslot als anti-boorbeveiliging

#### Technische gegevens:

- Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
- Beschermingsklasse: Deurbeslag IP 44, Controller IP 30
- Vingerscanner: Capacitieve oppervlaktesensor
- Vals acceptatiepercentage: 1:10.000.000
- Geheugencapaciteit: Aantal gebruikers in de basisversie max. 20 (80 vingers), tegen meerprijs meer gebruikers (vingers) mogelijk
- Bedrijfsspanning motorslot: 10-30V DC
- Stroomverbruik: max. ca. 1,3W
- Belastbaarheid schakelcontact: max. 30V/1A
- Schakeltijd: min. 1s / max. 20s
- Configuratie/bediening: ekey bionyx app
- Product kan alleen gebruikt worden in combinatie met de ekey bionyx app! (Download de ekey bionyx app)

#### Inbegrepen in de levering:

- ekey-dLine controller (Controller-montageplaat separaat bestellen)
- ekey-dLine-Controller-FingerScan-Kabel

