

Fiche technique

duraplus®

E5724BC



N° d'article	11980357
Code EAN	4012789112092
Pays d'origine	Allemagne
Code NC	83024110
Diamètre/section transversale	40x20 mm
Longueur	1000 mm
Distance de fixation	700 mm
Connexion électrique	connexion universelle (4 sorties avec embouts de câblage pré-isolés)
Couleur	F9714M noir mat
Gamme	Cœur de gamme
Emballage unitaire	1
Carton	1

ePoignée de porte FingerScan HOPPE – poignée battante droite en inox, section rectangulaire, avec lecteur d'empreintes digitales :

- Supports : carrés, déportés à 45°
- Fixation : non visible, système de fixation de poignée battante n° 11

Caractéristiques techniques :

- Température de fonctionnement : -25 °C à +70°C
- Indice de protection : garniture de porte IP 44, contrôleur IP 30
- Lecteur d'empreinte : capteur d'empreinte digitale capacitif
- Taux de fausse acceptation (TFA) : 1:10 000 000
- Capacité de mémoire : 20 d'utilisateurs maximum (80 empreintes) dans la version standard et possibilité d'augmenter le nombre d'utilisateurs en option
- Tension d'alimentation serrure motorisée : 10-30V DC
- Consommation électrique : max. environ 1,3W
- Tensions de commutation et courant de commutation maximal : 30V/1A
- Durée de commutation : min. 1s / max. 20s
- Configuration/contrôle : application ekey bionyx
- Produit utilisable uniquement avec l'application ekey bionyx ! (App à télécharger séparément)

Inclus dans la livraison :

- Contrôleur ekey-dLine (plaque de montage du contrôleur à commander séparément)
- Câble du FingerScan vers le contrôleur ekey-dLine

