

Karta techniczna produktu

duraplus[®]

2222ZA/2210



Szybkozłaczce



Numer artykułu	11986153
Kod EAN	4012789126877
Kraj pochodzenia	Niemcy
Taryfa towarowa	83024110
Kategoria użytko- wania	3
Odporność na koro- zję	4
Grubość drzwi	37-47 mm
Wymiary kwadratu	8 mm
Otwór	wkładka pod klucz
Rozstaw	72 mm
Prowadzenie	Ø18 mm
Kolor	F1 aluminium koloru srebrne
Sortyment	Asortyment podsta- wowy
Jednostka pako- wania	1
Karton	10

Komplet szyldów ochronnych HOPPE z aluminium z osłoną wkładki do drzwi zewnętrznych lub drzwi wejściowych mieszkania:

- certyfikowane zgodnie z **DIN 18257 ES1**, spełnia wymogi wg **DIN EN 1906: 37-0142A (SK2)** w połączeniu z pasującymi rączkami klamki, klamki obiektowe
- Konstrukcja: do kompletów rączek klamek HOPPE, uniwersalne sprężyny cofające lewa/prawa, bezobsługowe łożyska
- Połączenie: pełnym trzpieniem HOPPE dla **HOPPE-Szybkozłaczce** (otwory)
- Osłona wkładki: stal hartowana, zakres wysunięcia wkładki 10-18 mm
- Konstrukcja wewnętrzna: zewnątrz stalowa, wewnątrz aluminium z czopami stabilizującymi
- Mocowanie: zakryte, wkręty samogwintujące M6, przelotowe

