

# Fiche technique

## Amsterdam

0400/UD9056

**duraplus®**



|                           |   |
|---------------------------|---|
| N° d'article              | 12025227                                      |
| Code EAN                  | 4012789202441                                 |
| Pays d'origine            | Allemagne                                     |
| Code NC                   | 83024150                                      |
| Catégorie d'utilisation   | 2   |
| Résistance à la corrosion | 3   |
| Diamètre des piliers      | 10 mm   |
| Épaisseur du carré        | 7 mm  |
| Longueur du carré         | 32-42 mm                                      |
| Longueur du carré         | 7 mm / dépassant 32-42 mm                     |
| Crantage à °              | 90°   |
| Vis                       | M5x45 mm + M5x50 mm                           |
| Couleur                   | F1-2-S argent mat<br>SecuSan® (usage interne) |
| Gamme                     | Cœur de gamme                                 |
| Emballage unitaire        | 10  |
| Carton                    | 40  |

Poignée de fenêtre HOPPE en aluminium, avec **SecuForte®** et **VarioFit®**, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante :

- Certifiée selon la norme **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** et **RAL-GZ 607/9**
- Crantage : 90°
- Capot : capot enveloppant
- Sous-embase : polyamide, piliers de fixation
- Carré : carré plein HOPPE, longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille
- Fixation : non visible, par vis filetées M5
- Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)
- **Attention** : pour éviter toute erreur de manipulation, l'autocollant joint (fonctionnement SecuForte®) doit être installé sur le profil de fenêtre.

