

# Ficha técnica de producto

## Amsterdam

E0400/UD9056

**duraplus®**



Código	12025379
Código EAN	4012789203349
País de origen	Alemania
Código NC	83024150
Categoría de uso	2
Resistencia a la corrosión	3
Diametro	10 mm
Medida cuadradillo	7 mm
Cuadradillo	32-42 mm
Cuadradillo	7 mm / saliente 32-42 mm
Reticulación en °	90°
Tornillos	M5x45 mm + M5x50 mm
Acabado	F69 Acero inox. mate
Gama	Gama básica
Caja del producto	10
Embalaje de transporte	40

Manilla HOPPE, con **SecuForte®** y **VarioFit®**, de acero inoxidable, para ventanas oscilobatientes:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1** y **RAL-GZ 607/9**
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta enteramente cubierta
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: función automática de bloqueo en posición cerrada (0°) y en posición basculante (180°)
- **Atención:** Con el fin de evitar fallos en el funcionamiento, la etiqueta adjunta (funcionamiento SecuForte®) debe pegarse en el perfil de la ventana.

