



Produktdatenblatt

Amsterdam

E0400S/UD9056

dura**plus**®

12025495

4012789204544











Artikelnummer

EAN-Code



Herkunftsland Deutschland Warentarifnummer 83024150 Gebrauchs-Kategorie 2 Korrosionsbeständig- 3 keit Nocken Durchmesser 10 mm Vierkantmaß 7 mm Stiftlänge vorstehend 32-42 mm Stiftlänge bzw. Vor- 7 mm / 32-42 mm stehmaß vorst. Rastung in ° Schließung 4W Schlüssel, Schlie-Bung 1130 Schrauben M5x45 mm + M5x50

Farbe
F69-S Edelstahl matt
SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet)
Sortiment
Packeinheit
Karton
Konstan Misskas Hill + Misskos mm
Kege-S Edelstahl matt
SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet)
Kern-Sortiment
10
Karton
40

HOPPE-Edelstahl-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit **SecuForte®** und **VarioFit®**, abschließbar:

- geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
- Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
- Achtung: Um Fehlbedienungen auszuschließen, muss der beigefügte Aufkleber (SecuForte[®]-Bedienung) auf dem Fensterprofil angebracht werden.

