



Produktdatenblatt

dura**plus**®

FH-E2222ZA/2210















ţ.	Korr
	keit
١	Türd

Artikelnummer	12115551
EAN-Code	4012789063189
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türdicke	
Vierkantmaß	8,5 mm

Violitaritifiais	0,0 11111
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	88 mm
Führung	Ø18 mm
Farbe	F69 Edelstahl matt
Sortiment	Kern-Sortiment

Packeinheit 1 Karton

HOPPE-Edelstahl-Feuerhemmendes-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach ÖNORM B 3859 und B 5351 WB2, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-C142A (SK2) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

