



Produktdatenblatt

dura**plus**®

FH-2222ZA/2210















Karton

Artikelnummer	12115794
EAN-Code	4012789063905
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024110
Gebrauchs-Kategorie	3
Korrosionsbeständig-	4
keit	
Türdicke	
Vierkantmaß	8,5 mm
Stiftlänge vorstehend	
Lochung	Profilzylinder
Lochungsabstand	88 mm
Führung	Ø18 mm
Farbe	F1 Aluminium silber-
	farben
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	1

10

HOPPE-Aluminium-Feuerhemmendes-Schutz-Langschild-Paar mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

- zertifiziert nach ÖNORM B 3859 und B 5351 WB3, erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1906: 37-C143A (SK3) in Verbindung mit den passenden Türgriffen, Objekt-Garnitur
- Lagerung: für Türgriffe lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: für HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Lochteile)
- Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
- Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Zamak/Stahl, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M6

