

# Ficha técnica de producto

## Hamburg

0700S/US952 100NM

duraplus®



|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Código                     | 12124126                 |
| Código EAN                 | 4012789073560            |
| País de origen             | Alemania                 |
| Código NC                  | 83024150                 |
| Categoría de uso           | 2                        |
| Resistencia a la corrosión | 3                        |
| Diametro                   | 10 mm                    |
| Medida cuadradillo         | 7 mm                     |
| Cuadradillo                | 32-42 mm                 |
| Cuadradillo                | 7 mm / saliente 32-42 mm |
| Reticulación en °          | 90°                      |
| Cerradura                  | cilindro a presión H001  |
| Tornillos                  | M5x50 mm + M5x55 mm      |
| Acabado                    | F1 Aluminio color plata  |
| Gama                       | Gama básica              |
| Caja del producto          | 10                       |
| Embalaje de transporte     | 40                       |

Manilla HOPPE, de aluminio, para ventanas oscilobatientes, con **Secu100®+ Secustik®** y **VarioFit®**, con llave:

- Verificada según las normativas **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** y **RAL-GZ 607/9, RAL100**; cumple los requisitos de la normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Cierre: cilindro a presión con llave reversible
- Posición de enclavamiento: 90°
- Tapa: roseta cubierta parcialmente
- Base: nylon, tetones de soporte
- Cuadradillo: lleno HOPPE, con muelle de compresión integrado en el cuadradillo interno, cubre una profundidad variable hasta 10 mm
- Fijación: no visible, tornillos con rosca métrica M5
- Característica especial: seguridad básica integrada

